GERLASCO



FleXiever®
MOBILE SCREENERS

PRODUCTCATALOGUS

TOEPASSINGEN

Flexiever zeefmachines bestaan uit een serie van schudzeven die gebruikt worden door onder meer industrie, grondverwerkers, tuinaannemers, verhuurbedrijven, bodemonderzoek, scholen, groendiensten, particulieren en laboratoria. De schudzeven hebben een hoge capaciteit en zijn compact, mobiel, gebruiksvriendelijk en snel inzetbaar.













MS GARDEN



De FleXiever Garden is een budgetvriendelijke zeefmachine voor bedrijven en particulieren die maar sporadisch (en op een budgetvriendelijke manier) producten moeten afzeven. De zeefmachine kan ingezet worden in de meest uiteenlopende sectoren en is ook geschikt voor particulier gebruik. FleXiever Garden is een zogenaamd “kruiwagen”-model en beschikt over een praktisch elektrisch aangedreven 1-deks mini-zeef. Daardoor is de machine makkelijk verplaatsbaar en kan ze overal ingezet worden. Ze kan beladen worden met een schop of via een transportband.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**1294 x 944 x 1088 - 1391mm**
Ledig gewicht:	**110 kg**
Zeefoppervlak:	**920 x 620 mm**
Zeefhoek:	**0 - 20°**
Maasopeningen:	**2x2-3x3-5x5-10x10-15x15-20x20-30x30 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**600 mm**
Storthoogte:	**108 - 139 cm**

OPTIES/ACCESSOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Vultrechter voor transportband

Extra zeefnet

Stroomgroep

Vernevelinstallatie, inclusief waterpomp en –reservoir (50l)



MINI SCREENER



De FleXiever Mini Screener schudzeef is ideaal voor kleine zeefwerken of zeefwerken in beperkte ruimtes zoals b.v. stadstuintjes. Ze kan aangevuld worden met een minigraver, bobcat, schop of transportband. Ze kan ook gemakkelijk verplaatst worden via de voorziene hijsogen. Het uniek mobiel ontwerp zorgt ervoor dat u de machine gemakkelijk kunt verplaatsen en invouwen, zodat u b.v. door smalle deuropeningen kunt. Door de compactheid en door het feit dat de netten prijsgunstig zijn en heel snel gewisseld kunnen worden is de machine al ingezet geweest in heel diverse materialen en verschillende industrieën.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**2600 x 1302 x 1367 - 1650 mm**
Ledig gewicht:	**210 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 900 mm**
Zeefhoek:	**0 - 20°**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10 - 12 t/u**
Storthoogte:	**132 - 150 cm**

OPTIES/ACCESSOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Vultrechter voor transportband

Extra zeefnet

Stroomgroep

Vernevelinstallatie, inclusief waterpomp en –reservoir (50l)



MINI SCREENER MC



De Mini Screener MC is de Mini Screener voorzien van een transportband van 3 meter, een hijsjuk en een trekhaak. Dit maakt deze Mini Screener MC één van de meest compacte mobiele zeefinstallaties voorzien van een transportband.

De machine kan getrokken worden of opgenomen worden met een kraan.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**3790 x 1300 x 1510 mm**
Ledig gewicht:	**430 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 900 mm**
Zeefhoek:	**0 - 20°**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10 - 15 t/u**
Storthoogte:	**150 cm**

OPTIES/ACCESSOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Vultrechter voor transportband

Extra zeefnet

Stroomgroep

Vernevelinstallatie, inclusief waterpomp en –reservoir (50l)



MS BIG BAG



De FleXiever Mini Screener Big Bag is het ideale toestel om uw materiaal onmiddellijk in big bags op te vangen waardoor u minder manipulatie van afgezeefd materiaal hebt.

Ze kan aangevuld worden met een minigraver, kniklader, transportband ….. en kan ook gemakkelijk verplaatst worden met een heftruck via een wegneembare steun.

Naast het standaardframe zijn er ook frames op maat verkrijgbaar voor grotere big bags, 1m³ boxen of andere systemen om materiaal te verzamelen en af te voeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**2380 - 3240 x 1300 x 2240**
Ledig gewicht:	**372 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 900 mm**
Zeefhoek:	**instelbaar**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 70 x 70 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10 - 12 t/u**
Storthoogte:	**215 cm**


OPTIES/ACCESSOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Vultrechter

Extra zeefnet

Vernevelinstallatie, inclusief waterpomp en –reservoir (50l)



MINI SCREENER XL



Met de FleXiever Mini Screener XL kunnen we op een creatieve en budgetvriendelijke manier verschillende oplossingen bieden. Het standaard frame bestaat uit 2 Mini Screeners die na elkaar opgesteld staan. De hellingsgraad van de machines en de vibratie van de trilmotoren kunnen apart ingesteld worden. De maasopeningen van de zeefnetten zijn verkrijgbaar vanaf 0.5×0.5mm wat er voor zorgt dat de machine voor heel wat industriële toepassingen ingezet kan worden. De netten Kunnen gemakkelijk en snel gewisseld worden. U kunt het frame op een betonnen muur of 4 poten plaatsen, hierdoor kunt u gemakkelijk met een groter formaat van machine het afgezeefd materiaal wegnemen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**4800 x 1440 x2050**
Ledig gewicht:	**1050 kg**
Zeefoppervlak:	**2 x 1830 (=3660) x 900 mm**
Zeefhoek:	**Instelbaar**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 70 x 70 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**20 - 24 t/u**
Storthoogte:	**Op maat**

OPTIES/ACCESSOIRES

Extra zeefnet

U kunt de machines uitrusten met 2 dezelfde zeefnetten waarbij u dan een zeefoppervlakte heeft van 360x90cm (=3,24m²). Of u plaatst 2 verschillende netten waardoor u onmiddellijk in 3 fracties kunt afzeven.
Als er met 2 verschillende zeefnetten wordt gewerkt kan er rechtstreeks in big bags of 1m³ boxen worden afgezeefd of het materiaal kan via transportbanden afgevoerd worden



MS TRAILER BASIC



De MS Trailer Basic is de Mini Screener,gemonteerd op het chassis van een aanhangwagen (-430kg), kan gemakkelijk ingezet worden in de sector van bodemonderzoek of andere toepassingen waarbij zeefwerken van kleine volumes vereist zijn. Door het wegnemen van de lichtbalk verkrijg je onder de zeef een U-vormig chassis waardoor de machine gemakkelijk kan verreden worden. Hiervoor is er speciaal een onderbroken wielas voorzien. Je kan manueel uitsorteren aan het zeefdek en de machine kan uitgerust worden met een vernevelinstallatie inclusief waterpomp en -reservoir van 50l.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**3190 X 1850 X 1510**
Ledig gewicht:	**430 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 900 mm**
Zeefhoek:	**3-11°**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10—12 t/u**
Storthoogte:	**140**

OPTIES/ACCESOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Vultrechter voor transportband

Extra zeefnet

Vernevelinstallatie



MS TRAILER



De MS trailer is de Mini Screener, gemonteerd op het chassis van een aanhangwagen (680kg) en is de ideale machine voor kleine zeefwerken of zeefwerken op beperkte ruimtes. In “rijmodus” staat de machine in de lengterichting van de aanhangwagen. Wanneer er moet gezeefd worden draait de Mini Screener 90°. Hierdoor valt de grove en fijne fractie (afvoer via transportband lengte 2 m) links en rechts van de aanhangwagen en wordt er zo altijd een vrije doorgang gecreëerd. Voor de banden worden er rijplaten geplaatst zodat het materiaal makkelijk kan verwijderd worden. De Mini Screener kan ook in 1 geheel, samen met de transportband van 2 m van het chassis gehaald worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**Mobiel: 3669 x 1790 x 1956 mm Stationair: 3678 x 3720 x 1956 mm**
Ledig gewicht:	**680 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 900 mm**
Zeefhoek:	**3-11°**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10—15 t/u**
Storthoogte:	**195**

OPTIES/ACCESSOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Vultrechter voor transportband

Extra zeefnet

Extra set uitzetpootjes



MS10



De Flexiever MS10 is de kleinste stationaire schudzeef in de serie. Deze enkeldeks schudzeefmachine van 470 kg kan door zijn geringe gewicht makkelijk meegenomen worden naar de werklocatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**2100 x 1300 x 1970 mm**
Ledig gewicht:	**470 kg**
Zeefoppervlak:	**1500 x 1270 mm**
Zeefhoek:	**20°**
Maasopeningen:	**10/12-16-20-25-32-40-50 mm**
Motor:	**Trilmotor 3 x 400 V - 0,55 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10—15 t/u**
Storthoogte:	**176**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Stroomgroep 3 fasig - 6,6 kW - 420 cc benzine



MS20



De Flexiever MS20 is de dubbeldeks versie van de MS10. Met een eigen gewicht van 750 kg kan de machine gemakkelijk verplaatst worden door een heftruck, kraan of wiellader. De MS20 kan tevens ook uitgebreid worden naar een 3-fractie zeef.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**2200 x 1220 x 2230 mm**
Ledig gewicht:	**750 kg**
Zeefoppervlak:	**1500 x 1270 mm**
Zeefhoek:	**20°**
Maasopeningen:	**10/12-16-20-25-32-40-50 mm**
Motor:	**Trilmotor3 x 400 V - 0,55 kW**
Maximum bakbreedte:	**1900 mm**
Capaciteit:	**20—40 t/u**
Storthoogte:	**196**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Stroomgroep 3 fasig - 6,6 kW - 420 cc benzine

3-Fractie afscheider



MS30



De Flexiever MS30 kan geladen worden door een shovel welke maximaal 240 cm breed is. De MS30 heeft een zeefoppervlak van 2×3,2m². Met het standaard aangeleverd hulpstuk kan de 1400 kg wegende machine met heftrucklepels verplaatst worden. De MS30 is ook verkrijgbaar met een optie om in 3 fracties af te zeven.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**2100 x 1300 x 1970 mm**
Ledig gewicht:	**1400 kg**
Zeefoppervlak:	**1500 x 1270 mm**
Zeefhoek:	**20°**
Maasopeningen:	**10/12-16-20-25-32-40-50 mm**
Motor:	**Trilmotor 3 x 400 V - 0,55 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10 - 15 t/u**
Storthoogte:	**176 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Stroomgroep 3 fasig - 6,6, kW - 420 cc benzine

3-Fractie afscheider



MS40



De Flexiever MS40 schudzeef kan geladen worden met een shovel van maximaal 270 cm breed en heeft een zeefoppervlak van 2×3,6m². Met het standaard aangeleverd hulpstuk kan de 1500 kg wegende machine met heftrucklepels verplaatst worden. Ook de MS40 is verkrijgbaar met een optie om in 3 fracties af te zeven.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**3080 x 1610 x 2620 mm**
Ledig gewicht:	**1500 kg**
Zeefoppervlak:	**2200 x 1600 mm**
Zeefhoek:	**20°**
Maasopeningen:	**10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm**
Motor:	**Trilmotor 3 x 400 V - 1,6 kW**
Maximum bakbreedte:	**2700 mm**
Capaciteit:	**50 - 120 t/u**
Storthoogte:	**232 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Stroomgroep 3 fasig - 6,6, kW - 420 cc benzine

3-Fractie afscheider



DRUM



De FleXiever Drum is een elektrisch aangedreven stationaire trommelzeef van 1000 kg. De machine kan gemakkelijk met de lepels van een heftruck op een aanhangwagen gezet worden voor zeefwerken ter plaatse. Deze trommelzeef is ideaal voor het zeven van compost en groenafval, maar kan tevens ook ingezet worden om grond met stenen uit te zeven. De trommel is voorzien van een inwendig schroeflint , dat het materiaal naar voren stuwt en meeneemt in de draaibeweging. De snelheid van de trommel kan geregeld worden. De storttrechter is uitgerust met een trilmotor en een rooster om grof steenpuin niet in de trommel te laten vallen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**3030 x 2070 x 2910 mm**
Ledig gewicht:	**1000 kg**
Zeefoppervlak:	**1600 mm x Ø 1200 mm**
Maasopeningen:	**6 - 10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 mm**
Motor:	**Trilmotor 3 x 400 V - 3,5 kW**
Maximum bakbreedte:	**2700 mm**
Capaciteit:	**25-50 t/u**
Storthoogte:	**265 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeeftrommelnet



FIXED



De FleXiever Fixed is het meest éénvoudige type zeefmachine. De zeefunit wordt gemonteerd op een stevig driekantig frame van 1,2 m hoog. De FleXiever Fixed is bedoeld om gebruikt te worden op een vaste plaats maar is ook voorzien van hijsogen, zodat de zeefmachine makkelijk op transport kan gezet worden .

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**3649 x 2000 x 2963 mm**
Ledig gewicht:	**2000 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 pk**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 80 t/u**
Storthoogte:	**268 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet
3-Fractie afscheider
Elektromotor
Verhoogstuk 18 of 25 cm
Stortplaat
Stortbunker





De mobiele zeef werd speciaal ontwikkeld om flexibel ingezet te worden voor diverse toepassingen. Door haar robuuste constructie is de zeef uitermate geschikt voor het zeven van grond en steenpuin. Dichtgeklapt kan de zeef gemakkelijk aan uw voertuig gekoppeld worden door middel van een standaard dissel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**Ingeklapt 4866 x 2212 x 2442 mm Uitgeklapt 5039 x 2212 x 2998 mm**
Ledig gewicht:	**3000 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 pk met max. verbruik van 3 l/u**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 80 t/u**
Storthoogte:	**271 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Stortplaat

Mazouttank (30L)



CONVEYOR



Bij de ontwikkeling van de FleXiever Conveyor zeefmachine stonden de begrippen “capaciteit” en “mobiliteit” centraal. De FleXiever zeefunit wordt op een onderstel met een transportband gemonteerd, waardoor de zeefmachine hogere volumes kan draaien in vergelijking met bijvoorbeeld een FleXiever Fixed. De FleXiever Conveyor is PVB gekeurd als landbouwvoertuig maar kan voor verre verplaatsingen ook op een dieplader geplaatst worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**Ingeklapt 8464 x 2398 x 3466 mm Uitgeklapt 8464 x 2398 x 3163 mm**
Ledig gewicht:	**3450 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 pk met max. verbruik van 3 l/u**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 80 t/u**
Storthoogte:	**288 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

3-Fractie afscheider


Stortplaat

Mazouttank: 30 liter

Zijbescherming

Stortbunker

Verhoogstuk: 18 of 25 cm



CONVEYOR FIXED



De FleXiever Conveyor Fixed is een combinatie van de FleXiever Fixed en de FleXiever Conveyor.

De FleXiever unit is op een 1,2 hoge U-frame gemonteerd dat voorzien is van een transportband. De FleXiever Fixed Conveyor is bedoeld om gebruikt te worden op een vaste plaats maar is ook voorzien van hijsogen, zodat de zeef-machine makkelijk op transport kan gezet worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIE CONVEYOR FIXED

Afmetingen l x b x h:	**7020 x 2020 x 3160 mm**
Ledig gewicht:	**3200 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 pk met max. verbruik van 3 l/u**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 120 t/u**
Storthoogte:	**288 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet
3-Fractie afscheider
Elektromotor
Stortplaat
Mazouttank 30 liter
Stortbunker
Zijbescherming
Verhoogstuk 18 of 25 cm



SKID FIXED



Deze 2 fractiezeef op containersysteem is gemakkelijk transporteerbaar en onmiddellijk inzetbaar. Door haar robuuste constructie is de zeef uitermate geschikt voor het zeven van grond en steenpuin.

TECHNISCHE SPECIFICATIE SKID FIXED

Afmetingen l x b x h:	**5000 x 2067 x 2600 mm**
Ledig gewicht:	**3000 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 pk met max. verbruik van 3 l/u**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 120 t/u**
Storthoogte:	**231 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Electromotor

Stortplaat

Mazouttank 30 liter

Stortbunker

Verhoogstuk 18 of 25 cm



SKID 2 FRACTIES



De machine heeft 1 transportband voor de afvoer van de afgezeefde grond en zal zich vooral kenmerken door het feit dat de zeefbox hydraulisch naar omhoog kan gezet worden. Het belangrijkste voordeel is dat de machine hierdoor onder een hoogte van 4m blijft tijdens het transport maar dat er tevens ook een hoger (groter) stortvlak gecreëerd wordt tijdens het afzeven. Ideaal in combinatie met de FleXiever stortbunker.

TECHNISCHE SPECIFICATIES SKID 2 FRACTIES

Afmetingen l x b x h:	**Ingeklapt 5200 x 2005 x 2590 mm Uitgeklapt 6909 x 2005 x 3078 mm**
Ledig gewicht:	**4500 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 pk/10 Kw**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 120 t/u**
Storthoogte:	**287 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Electromotor

Stortplaat

Stortbunker



SKID 3 FRACTIES




De FleXiever zeefmachine is samen met twee transport - banden gemonteerd op een containerchassis en kan daardoor makkelijk door een vrachtwagen met container-haaksysteem getransporteerd worden. Perfect voor grote opdrachten op locatie. Ideaal in combinatie met de FleXiever stortbunker.

TECHNISCHE SPECIFICATIES SKID 3 FRACTIES

Afmetingen l x b x h:	**Ingeklapt 5825 x 2550 x 2594 mm Uitgeklapt 8875 x 2550 x 2878 mm**
Ledig gewicht:	**7000 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Kubota D1105 – 3 cilinder – 32 pk motor**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 120 t/u**
Storthoogte:	**231 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet
Electromotor
Stortplaat
Stortbunker
Rij-inrichting
Cycloonfilter
Verhoogstuk 18 of 25 cm



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Afmetingen (lxbxh in mm)	Ledig eigen gewicht (kg)	Zeefopper-vlak (mm)	Zeefhoek (°)	Maasopeningen (mm)	Trilmotor/ dieselmotor (V/ pk)	Ver-mogen (kW)	Max. verbruik (l/u)	Maximum bakbreedte (mm)	Capaciteit (t/u)	Stort-hoogte (cm)
MS GARDEN	1294x944x1088-1391	110	920x620	0-20	2x2-3x3-5x5-10x10-15x15-20x20-30x30	Traploos instelbaar 230	0,52		600		108-139
MINI SCREENER	2600x1302x1367-1650	210	1830x900	0-20	0,5x0,5-80x80	Traploos instelbaar 230	0,52		1200	10-12	132-150
MINI SCREENER MC	3790x1300x1510	430	1830x900	0-20	0,5x0,5-80x80	Traploos instelbaar 230	0,52		1200	10-15	150
MS BIG BAG	2380-3240x1300x2240	372	1830x900	instelbaar	0,5x0,5-70X70	Traploos instelbaar 230	0,52		1200	10-12	215
MINI SCREENER XL	4800X1440X2050	1050	2X1830 (=3660) X900	instelbaar	0,5x0,5-70x70	Traploos instelbaar 2x230	0,52		1200	20-24	Op maat
MS TRAILER BASIC	3190x1850x1510	430	1830x900	3-11	0,5x0,5-80x80	Traploos instelbaar 230	0,52		1200	10-12	140
MS TRAILER	3669x1790x1956(mobiel) 3678x3720x1956 (stationair)	680	1830x900	3-11	0,5x0,5-80x80	Traploos instelbaar 230	0,52		1200	10-15	195
MS10	2100x1300x1970	470	1500x1270	20	10/12-16-20-25-32-40-50	3x400	0,55		1200	20-40	176
MS20	2200x1220x2230	750	1500x1270	20	10/12-16-20-25-32-40-50	3x400	0,55		1900	20-40	196
MS30	2810x1620x2480	1400	2000x1600	20	10/12-16-20-25-32-40-50	3x400	1,1		2500	40-80	245
MS40	3080x1610x2620	1500	2200x1600	20	10/12-16-20-25-32-40-50	3x400	1,6		2700	50-120	232
DRUM	3030x2070x1910 (ingeklapt) 3030x2070x2910 (uitgeklapt)	1000	1600 lang 1200 diameter	n.v.t	5-10-16-20-40	3x400	1,6		2000	25-50	265
FIXED	3649x2000x2963	2000	1830x1830	17	10x10-80x80	Hatz 1D81 1 cilinder 14		3	2200	40-80	268
MOBILE	4866x2212x2442 (ingeklapt) 5039x2212x2998 (uitgeklapt)	3400	1830x1830	17	10x10-80x80	HAtz 1D81 1 cilinder 14		3	2200	40-80	271
CONVEYOR	8464x2398x3466 (ingeklapt) 8464x2020x3163 (uitgeklapt)	3450	1830x1830	17	10x10-80x80	Hatz 1D81 1 cilinder 14		3	2200	40-120	288
CONVEYOR FIXED	7020X2020X3160	3200	1830x1830	17	10x10-80x80	Hatz 1D81 1 cilinder 14		3	2200	40-120	288
SKID FIXED	5000x2067x2600	3000	1830x1830	17	10x10-80x80	Hatz 1D81 1 cilinder 14		3	2200	40-120	231
SKID 2 FRACTIES	5200x2005x2590 (ingeklapt) 6909x2005x3078 (uitgeklapt)	4500	1830x1830	17	10x10-80x80	Hatz 1D81 1 clinder 14		3	2200	40-120	287
SKID 3 FRACTIES	5825x2550x2594 (ingeklapt) 8875x2550x2878 (uitgeklapt)	7000	1830x1830	17	10x10-80x80	Kubota D1105 3 cilinders 32		4	2200	40-120	231

De zeefmachines van de Flexiever zijn bij Gerlasco te koop en te huur. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, wij vertellen u graag meer. Aan de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kleur-, druk– en typefouten voorbehouden.

Gerlasco

Tinnegieter 3

4174 LG Hellouw (West -Betuwe)

Bezoek alleen op afspraak!

Telefoon: +31(0)418-584163

E-Mail: info@gerlasco.nl

Website: www.gerlasco.nl